



THEOFAÇADE D2-D3

REVÊTEMENT SEMI-ÉPAIS
POUR LA DÉCORATION DES FAÇADES



PEINTURE POLYVALENTE,
IDÉALE POUR LA RÉNOVATION DE VOS FAÇADES !

AVANTAGES

- Masque efficacement le faïençage
- Très bonne imperméabilité à la vapeur d'eau
- Bonne résistance aux intempéries
- **Microporeuse** : respecte l'hygrométrie du support
- Pas d'encrassement du film de peinture

FORMULÉ À BASE DE RÉSINE ACRYLIQUE
EN PHASE AQUEUSE

RENFORCÉ EN POLYSILOXANE



DESTINATION

Surfaces murales verticales



ASPECT MAT



CONDITIONNEMENT

Disponible en 3L et 15 L



NETTOYAGE

Eau



TEINTABLE

Nuancier façade



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau méché «spécial Façades»



RENDEMENT VARIABLE

Suivant la nature, porosité du fond, mode d'application :

- Classe D2 : +/- 250 gr/m² par couche
- Classe D3 : +/- 350 gr/m² par couche



Édition octobre 2019 - Crédit photo Adobe Stock® - Code : TBPUI1031981

