

	 <b>TRIPLOXYDE® Hydro</b> Châssis résifs & opaques	 <b>TRIPLOXYDE® Lisse</b> Spécial rénovation
PRÉSENTATION	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi
DESTINATION	Extérieur - Intérieur Bardages et toitures dans les zones protégées avec un niveau de pollution de 2 à 5 (intérieur, fermé) extérieurement, bardages, façades opaques, bardages opaques résistant, tube et structures peintures.	Extérieur - Intérieur Bardages et toitures dans les zones protégées avec un niveau de pollution de 2 à 5 (intérieur, fermé) extérieurement, bardages, façades opaques, bardages opaques résistant, tube et structures peintures.
ASPECT	Velouté	Lisse et velouté
RENDMENT	400 à 800 g/m²	400 g/m²
MATÉRIEL	Peinture à l'air sec, temps de séchage 2 à 3 h selon l'épaisseur et l'application et l'usage final souhaité sur une surface de 100 à 200 m².	Peinture à l'air sec, temps de séchage 2 à 3 h selon l'épaisseur de film à appliquer Chaque litre peut être appliqué efficacement à la brosse ou au rouleau.
DILUTION	Sans dilution	Sans dilution
RECOUVRABLE (par le même produit)	30 minutes	30 minutes
ÉMISSION DE COV	A	A+
TENEUR EN COV	Max. 50 g/l COV	Max. 30 g/l COV
TAUX DE BRILLANCE	10 % à 60°	15 % à 60°
CONDITIONNEMENTS	20 kg - 5 kg	20 kg

Votre spécialiste TRIPLOXYDE®



Pour vos bardages et toitures,  
**TRIPLOXYDE®**  
 la solution unique !





## TRIPLOXYDE® Hydro

### La solution chantiers neufs & exposés



#### Qualitatif

- Application extérieure - Intérieur
- Résiste aux chocs, climats, intarsis & pollution
- Anticoncession & imperméable
- Multisupports
- Soluble
- Faible teneur en COV

#### Simple et rapide

- Monoproduit
- Dilution et nettoyage à l'eau
- Pas d'odeur
- Projections limités
- Mise en œuvre efficace sur tous supports
- Préparation simple et applicable sans primaire d'accrochage
- Séchage rapide

#### Economique

- Application sans interruption d'activité
- Assurance contre-indication majeure de protection

#### Esthétique

- 190 teintes disponibles (RAL)
- Aspect velouté en finition

#### Sûr

- Des références nationales
- Garantie 5 ans sous conditions de l'agrément Thésaur peintures



## TRIPLOXYDE® Lisse

### La solution chantiers de rénovation



#### Spécial rénovation

- Film souple
- Anticoncession & imperméable

#### Application facile

- Nettoyage à l'eau

#### Rapide et économique

- Monoproduit
- Pas d'odeur
- Projections limités
- Mise en œuvre efficace sur tous supports
- Préparation simple et applicable sans primaire d'accrochage
- Application sans interruption d'activité

#### Décoratif

- Coloration automatique des teintes du fabricant RAL
- Aspect lisse en finition



Vous devez des informations sur ce produit ?  
 Vous pouvez consulter le site Internet suivant :  
 le site de votre fournisseur ou nous écrire :  
[www.vitopaint.com](http://www.vitopaint.com)



TRIPLOXYDE® Hydro

TRIPLOXYDE® Lisse